

Mobil Aqua Dricksvattensläp

Smidiga vattensläp för tillfällig vattenförsörjning



Klarar vinterkylan

Tapproret töms då tappventilen stängs. Lådans effektiva isolering skyddar hela systemet så att det klarar stark kyla.

Smidigt, enkelt och kostnadsbesparande
Påfyllning, utkörning och uppställning utförs enkelt av en person.

Snyggt och hygieniskt tappställe

Vid färd förvaras tapproret och den vita bakgavelskylten väl skyddade innanför kåpan.

POAN Water Systems AB

0152 - 105 60

0708 - 43 14 22

kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34

645 34 Strängnäs

www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems

				
Typ	Bag-in-Box-system		Med tank	
Modellbeteckning	BIB750-420	BIB900-550	DS750-500	DS900-500
Egenskaper	Vattnet fylls i en liner av livsmedelsgodkänd polyeten. Kraftig låda som är en stabil hållare för linern och isolerar både mot kyla och värme. Smidigt och enkelt system för montering av linern.		Vattnet fylls i en kraftig rotationsgjuten tank av livsmedelsgodkänd polyeten. Isolerlåda skyddar både mot kyla och värme. Filtrerad avluftning. Överfyllnadsskydd som stänger inflödet vid full tank.	
Påfyllning	Sluten påfyllning med slang försedd med kamlock-koppling. Enkel hantering.			
Frys-skydd	Tappröret töms efter att tappventilen stängts. Systemet klarar stark kyla eftersom inget vatten blir kvar utanför den isolerande lådan.			
Volym vatten	420 liter. Avser lådans volym. Full volym ger maxlast för släpet.	550 liter. Avser lådans volym. Full volym ger maxlast för släpet.	420 liter. Tanken rymmer 480 liter, angiven volym är volym som är tillåten för transport med avseende på tillåten maxlast. Nivån för maxlast är tydligt markerad på tanken.	480 liter. Tanken rymmer 480 liter och kan fyllas tills överfyllnads-skyddet stänger flödet. Tillåten maxlast är då inte överskridet.
Totalvikt släp	750 kg	900 kg	750 kg	900 kg
Körkortsbegränsning	Nej	Ja ⁽¹⁾	Nej	Ja ⁽¹⁾
Hygienstandard	Mycket hög		Hög	
Överfyllnadsskydd	Nej		Ja	

- (1) Dragfordonets totalvikt begränsas till max 2600 kg med B-körkort och 3350 kg med utökat B-körkort. För kontroll med Transportstyrelsens Släpvnagskalkylator använd registreringsnummer BCD94W som är ett släp med totalvikt på 900 kg.

POAN Water Systems AB

0152 - 105 60
0708 - 43 14 22
kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34
645 34 Strängnäs
www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems



Släpvagnen

- Svensktillverkad kvalitetsvagn.
- Svetsad konstruktion i varmgalvaniserat stål.
- Bromsad och godkänd för 80 km/tim.
- Mått i meter - LxBxH = 3,86 x 1,65 x 1,91.
- Svensktillverkad kåpa, låsbar.

Standardutrustning

- Tappventil manövreras utifrån men är monterad direkt på tanken innanför isoleringen.
- Två fastmonterade lådor för tillbehör.
- Hållare för loggbok.
- Vit bakgavelskylt för renhet och instruktion om ventilmanöver.
- Tapprör med utlopp i rostfritt stål.
- Dekaler och taks skylt enligt bild.
- Låsanordning för draget.
- Stödhjul fram, stödben höger sida bak.

Tillbehör:

Liner för Bag-in-Box-släp



Hygienisk liner med skyddad anslutningskoppling. Läggs i isolerlådan och ansluts enkelt till utloppssystemet.

Fast påfyllningsstation, monteringsats



Monteringsats av slitstark livsmedelsgodkänd gummislang på 10 meter. Monterad påfyllningskoppling med ventil samt slanghylla.

Mobilt påfyllningspaket



Smidig dricksvattenklassad flatslang på 5 meter. Monterade kopplingar och ventil samt lös övergångskoppling för brandpostuttag.

Vattenpåsar



5-liters vattenpåsar till dem som ska hämta vatten.

Låda för vattenpåsar



Vattenpåsar kan erbjudas från låda som hängs på bavgavel vid uppställning. Rymmer 60 påsar.

Pumppaket för trycksättning



Lätthanterligt pumppaket som levereras startklart i två praktiska lådor. Tryckslang på 20 meter. Anpassade kopplingar.

Diskanordning



För cirkulationsdiskning av tankar. Superkompakt spraykula som går in genom R25-anslutning.

Pumppaket för cirkulationsdiskning av tank



För cirkulationsdiskning av tankar. Komplet med pump, slangar och superkompakt spraykula som går in genom anslutningen på toppen av tanken.

EKODES Hypoklorsyra



En effektiv klorprodukt men ändå skonsam mot material och klassad som ofarlig. Rekommenderas för cirkulationsdiskning av tank.

POAN Water Systems AB


0152 - 105 60
0708 - 43 14 22
kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34
645 34 Strängnäs
www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems

Övriga produkter och tjänster

	Trycksättningssläp Släp med stor kapacitet och flexibilitet • För att snabbt komma på plats för att trycksätta eller utföra annan pumpning. • Kraftigt pumppaket från Grundfos. • Enkelt att koppla ihop med extern matartank. • Kan även ställas ut som tillfälligt tappställe utan att driftsätta pumpen. • Isolerade mot kyla.
	Trycksättningspaket För trycksättning av enskild verksamhet från separat nödvattentank • Lätthanterligt pumppaket från Grundfos. • Förberett med kopplingar. • Levereras i praktiska förvaringslådor.
	Inkopplingspunkter För installation vid enskild verksamhet • För att snabbt och enkelt kunna koppla in vatten för trycksättning. • Låsbar ventil i rostfritt stål. • Snabbkoppling eller Kamlock-koppling. • Informationsskylt ingår.
	Tappbock • Fyra lätthanterliga tappkranar. • Anslutningsslang i livsmedelsgodkänt gummi och monterade kopplingar. • Övergångskoppling – Brandpostkoppling-kamlock. • Hopfällbart stativ och allt packat i praktisk låda.
	Tjänster • Trycksättning hos kund. • Uthyrning av nödvattenutrustning. • Projektering för nödvattenförsörjning. • Installation av inkopplingspunkter. • Utvecklar nya produkter efter kundens önskemål.

POAN Water Systems AB

0152 - 105 60

0708 - 43 14 22

kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34

645 34 Strängnäs

www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems