

Trycksättningspaket

Vatten i kranen som vanligt - trots vattenavbrott!



Trycksättningspaket - standardutförande

Vid vattenavbrott förses normalt vissa utvalda abonnenter med en nödvatten-tank. Med vårt trycksättningspaket kan vattnet från den utställda nödvatten-tankens pumpas direkt in i fastighetens ordinarie vattenledningar.

Abonnenten får på detta sätt trycksatt nödvatten.

Smidigt

Enkelt att koppla ihop och driftsätta. Inga verktyg behövs.

Tryggt

Kvalitetspump från Grundfos och livsmedels-godkända slangar.

Användarvänligt

Förmonterade ventiler och kopplingar - enkla att hantera.

Standardpaket - Levereras startklart i praktiska förvaringslådor.

Pump - Grundfos Scala 2

Avancerad pump konstruerad för pumpning upp till tre våningar och åtta tappställen. Användarvänlig manöverpanel för enkel inställning och driftsättning. Intelligent pumpstyrning anpassar driften för att säkerställa rätt vattentryck i alla situationer. Förmonterade anslutningskopplingar med skyddslock

Sugslang

Kopplas mellan tank och pump. Förmonterade anslutningskopplingar och i ena änden ventil.

Tryckslang

Kopplas mellan pump och inkopplingspunkt. Förmonterade anslutningskopplingar och i ena änden ventil.

Elförsörjning	230 V enfas
Maxtryck	4,3 bar
Maxflöde	60 l/min

Längd	5 meter
-------	---------

Längd	5 meter
-------	---------

Längre eller kortare slang på begäran.

Extra tillbehör:

Inkopplingspunkt – Förinstalleras på verksamhetens vattensystem.

Övergångskoppling – Från brandpostkoppling till kamlock hane med skyddslock.

Skarvkabel – Jordad enfaskabel.

Förlängningsslangar med kopplingar.

POAN Water Systems AB

0152 - 105 60

0708 - 43 14 22

kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34

645 34 Strängnäs

www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems